



# TJF S.A.

MAQUINARIA PARA  
ENVASE  
Y PROCESOS DE FRITO



## FILTRO COMPACTADOR DE SÓLIDOS



### Aplicaciones

El filtro compactador de sólidos se encarga de separar los sólidos procedentes del agua del pelado mezclada con piel y desperfectos, evitando así vertidos al alcantarillado con alta concentración de sólidos.

### Características técnicas

Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304.

Tamiz para el filtraje de partículas de 0.5 mm

Volumen aproximado en la zona para compactar: 400 litros

Salida de agua de 1.1/2"

Depósito de recogida de agua con bomba especial para sólidos de hasta 40 mm y accionamiento por nivel.

Sistema de limpieza manejado desde el cuadro de control eléctrico

Volumen de trabajo: Hasta 2.000 l/h al 40 % de concentración de sólidos

Potencia: 1 CV reductor, 1 CV bomba de aportación de material

Dimensiones aproximadas: 3000 x 400 mm (950 mm cuando lleva bandeja de recogida de residuos)

Ctra. Nacional 211-A, km.270, 50700 CASPE (Zgz)  
Tel. 976 63 03 06 - [tjf@tjf.es](mailto:tjf@tjf.es)

[www.tjf.es](http://www.tjf.es)