



# TJF S.A.

MAQUINARIA PARA  
ENVASE  
Y PROCESOS DE FRITO



## CERRADORA DE VACÍO BICÁMARA - MOD. VACUN-2820/2880

### Aplicaciones

Termoselladora automática

Envasadora de vacío

Ideal para el sector de la gastronomía

Controles sencillos para su utilización

### Características

Estructura de acero inoxidable AISI-304

Sistema de control PCB

Sellado multipresión de 5 mm sin escapes

Hace vacío y suelda hasta cuatro bolsas a la vez

La doble cámara puede ser utilizada  
alternativamente.



### Datos técnicos

**Modelo: VACUN-2820**

Bomba de vacío 4HP (Capacidad: 120m<sup>3</sup>/hora)

Dimensiones exteriores: 1760 (L) x 520 (An) x 1100 (Al) mm.

Peso: 290kg/set.

Dimensiones de la cámara: 760 (L) x 420 (An) x 150 (Al)mm.

Longitudes de sellado: 1. 760mm con soldadura 420mm.

2. 740mm con soldadura 400mm.

Alimentación/Potencia: AC, 220V, 50/60Hz, 3'75kW.

**Modelo: VACUN-2880**

Bomba de vacío 4HP (Capacidad: 120m<sup>3</sup>/hora)

Dimensiones exteriores: 2000 (L) x 700 (An) x 1100 (Al) mm.

Peso: 365kg/set.

Dimensiones de la cámara: 880 (L) x 550 (An) x 170 (Al)mm.

Longitudes de sellado: 1. 880mm con soldadura 550mm.

2. 840mm con soldadura 500mm.

Alimentación/Potencia: AC, 220V, 50/60Hz, 3'75kW.



[fb.com/TJFMaquinaria](https://www.facebook.com/TJFMaquinaria)



[youtube.com/TJFMaquinaria](https://www.youtube.com/TJFMaquinaria)

Ctra. Nacional 211-A, km.270, 50700 CASPE (Zgz)

Tel. 976 63 03 06 - [tjf@tjf.es](mailto:tjf@tjf.es)

[www.tjf.es](http://www.tjf.es)