



# TJF S.A.

**MAQUINARIA PARA  
ENVASE  
Y PROCESOS DE FRITO**



**CENTRIFUGADORA DOBLE  
DOUBLE CENTRIFUGE**

## Características técnicas

Construido en acero inoxidable AISI- 304

Consta de dos cuerpos de centrifugado con funcionamiento automático accionado por PLC

Recibe el producto de la línea de elaboración, y le extrae el agua por centrifugado y deposita de nuevo el producto en la línea (se puede integrar en cualquier proceso existente)

Tiempo e intensidad del centrifugado configurable por el usuario

Incluye cinta de alimentación de 2 mts, cinta alternativa de llenado, conjunto de centrifugado doble, cinta de salida en z de 2,5 mts y cuadro eléctrico de control

- Consumo: 3kw
- Aire: 700 l/h - 7bar
- Producción: Hasta 1500 kg hora

## Technical Characteristics

Manufactured in stainless steel AISI-304

It has two spinning bofies with automatic controlled by PLC

Get the product of the processing line, remove the water , and the product is returned into the line(it can be integrated into any existing process)

Time and intensity of user configurable spin

Includes two meters tape feed, tape filling alternative, a set of double spin, Ztape output of 2.5 mtrs and electrical control

- Consumption: 3kw
- Air: 700l/h - 7bar
- Production: Up to 1500 kg hours



**[www.tjf.es](http://www.tjf.es)**

Ctra. Nacional 211-A, km.270, 50700 CASPE (Zgz)  
Tel. 976 63 03 06 - [tjf@tjf.es](mailto:tjf@tjf.es)