



# TJF S.A.

MAQUINARIA PARA  
ENVASE  
Y PROCESOS DE FRITO



¡Mejora tu producción pelando hasta  
**2000 Kg por hora!**

## PELADORA CONTINUA

Con separación de sólidos

### Aplicaciones

La peladora continua puede utilizarse tanto en patata como en zanahoria y en toda clase de tubérculos.

La peladora continua recibe el producto de la línea de elaboración, lo pela por abrasión, y deposita de nuevo el producto en la línea (se puede integrar en cualquier proceso existente).

Preparada para controlar los elementos anteriores y posteriores de aportación y desalojo de producto.

### Equipamiento

Pantalla táctil en color.

Variadores de velocidad electrónicos configurables desde la pantalla.

Parámetros de pelado totalmente configurables por el usuario.

Dispone de un innovador sistema de separación de líquidos y sólidos que se producen en el pelado, minimizando la problemática del vertido de residuos sólidos orgánicos al desagüe.

Construida totalmente en acero inox AISI 304.



[www.tjf.es](http://www.tjf.es)

# PELADORA CONTINUA

## CON SEPARACIÓN DE SÓLIDOS

### Características técnicas

El agua utilizada en el pelado es de caudal regulable y puede ser reutilizada opcionalmente.

Puede utilizarse tanto con patatas como con zanahorias y toda clase de tubérculos.

Modelo	Peeler - 500	Peeler - 1000	Peeler - 1500
Producción en Kg/h	500 - 600	1000 - 1300	1500 - 2000
Consumo de agua L/H	100 aprox	180 aprox	250 aprox
Dimensiones	2.7 x 1.2 x 1.7 m	3.0 x 1.3 x 1.8 m	3.5 x 1.6 x 1.8 m
Potencia	2 CV	5.5 CV	5.5 CV



Velocidad sinfin regulable



Salida residuos sólidos



**TJF S.A.**

MAQUINARIA PARA  
ENVASE  
Y PROCESOS DE FRITO



Ctra. Nacional 211-A, km.270, 50700 CASPE (Zgz)

Tel. 976 63 03 06 - [tjf@tjf.es](mailto:tjf@tjf.es)

[www.tjf.es](http://www.tjf.es)